

RT 75703 – Krepp Klebeband

Das einseitige Spezialpapier-Klebeband RT 75703 besteht aus einem flach strukturiertem Papierträger und ist beschichtet mit einem neutralen Natur-Kautschukkleber. Das Krepp-Klebeband eignet sich für Malerarbeiten und allgemeine Abklebe Arbeiten in einem Temperaturbereich bis 60°C. Ebenso wird es als Verschlussband für Folien und Papiere, Kartonagen usw. eingesetzt, sowie für die sortenreine Verpackungen. Der Naturkautschukkleber verhält sich neutral und gast nicht aus.

Anwendungsgebiete:

- Malerarbeiten, Abdekarbeiten
- Verschluss von Beuteln, Versandtaschen und Hüllen
- Ankleben beim Rollenanzug und Rollende
- Zum Kennzeichnen und Markieren
- Zum Abdecken und schützen

Technische Daten:

Träger	Krepp, flach
Trägerdicke	0,1 mm (+/-10%)
Farbe	beige
Klebmasse	Synthese Kautschuk
Gesamtdicke	0,120 mm (+/-5%)
Temperatur-Bereich	- 30° C bis + 60° C
UV-Beständigkeit	befriedigend
Alterungsbeständigkeit	befriedigend
Reißfestigkeit in Längsrichtung	100 N/cm (+/-10%)
Klebkraft auf Stahl	5 N/cm (+/-10%)
Bruchdehnung	6,5 % (+/-10%)

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Lagerfähigkeit: die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate nach Eingang beim Kunden. Die Lagerung erfolgt bei einer Temperatur von 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%.