

RT 75707 – Krepp Klebeband

Einseitiges Krepp-Klebeband – flach gekreppt – beschichtet mit einem speziell formulierten, hitzebeständigen Kautschukkleber auf Lösungsmittelbasis.

Das Klebeband RT 75707 besitzt ein lateximpregniertes, naß- und reißfestes Krepppapier als Trägermaterial. Besonders als Abdeckband für die Lackierung entwickelt, bei der eine anschließende Ofentrocknung bis 110° C erfolgt.

Anwendungsgebiete:

- Malerarbeiten, Abdeckerarbeiten
- Verschluss von Beuteln, Versandtaschen und Hüllen
- Ankleben beim Rollenbeginn und Rollende
- zum Kennzeichnen und Markieren
- zum Abdecken und Schützen

Technische Daten:

Träger	Krepp, flach
Trägerdicke	0,1 mm (+/-10%)
Farbe	beige
Klebmasse	Synthese Kautschuk
Gesamtdicke	0,140 mm (+/-5%)
Temperatur-Bereich	- 30° C bis + 110° C
UV-Beständigkeit	befriedigend
Alterungsbeständigkeit	befriedigend
Reißfestigkeit in Längsrichtung	85 N/cm (+/-10%)
Klebkraft auf Stahl	5,75 N/cm (+/-10%)
Bruchdehnung	9 % (+/-10%)

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Lagerfähigkeit: die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate nach Eingang beim Kunden. Die Lagerung erfolgt bei einer Temperatur von 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%.