

# tesafix® 4974

## **Produkt Information**



## Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

# Produktbeschreibung

tesafix® 4974 besteht aus einem Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse ausgerüstet ist.

Das hohe Massepolster ermöglicht eine sehr gute Verklebung auf rauen und faserigen Untergründen.

#### Anwendung

- · Verklebung von Teppichböden.
- Universell einsetzbar.

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

#### Produktaufbau

•	Art der Abdeckung	Krepppapier	•	Farbe	weiß
•	Trägermaterial	Gewebe, Rayon	•	Farbe der Abdeckung	weiß
		Gewebe			

Klebmasse
Naturkautschuk

## Eigenschaften / Leistungswerte

Reißdehnung
4 %
Anfassklebkraft
gut

Reißkraft 80 N/cm

#### **Klebkraft**

auf Stahl (initial)
5 N/cm

#### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.