

RT 75701 – Krepp Klebeband

Einseitiges Krepp-Klebeband aus stark hoch gekrepptem und imprägniertem Spezialpapier. RT 75701 ist ausgerüstet mit einem synthetischem Kautschuk-Klebstoff.

Durch die hohe Dehnfähigkeit können besonders Radien sehr gut verklebt werden. Sehr schmiegsam und dadurch speziell für unebene Untergründe geeignet. Hitzebeständig bis 80° C.

Anwendungsgebiete:

- Abdecken bei Mal- und Lackierarbeiten
- Verpackung von Kartonagen
- Bündeln von Verpackungen
- von Hand reißbar
- gute Klebkraft

Technische Daten:

Träger	Spezialpapier, sehr stark hoch gekreppt, imprägniert
Trägerdicke	0,2 mm (+/-10%)
Farbe	gelb
Klebmasse	Synthese Kautschuk
Gesamtdicke	0,28 mm (+/-5%)
Temperatur-Bereich	- 20°C bis + 80° C
UV-Beständigkeit	befriedigend
Alterungsbeständigkeit	befriedigend
Reißfestigkeit in Längsrichtung	75 N/cm (+/-10%)
Klebkraft auf Stahl	5 N/cm (+/-10%)
Bruchdehnung	38 % (+/-10%)

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Lagerfähigkeit: die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate nach Eingang beim Kunden. Die Lagerung erfolgt bei einer Temperatur von 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%.